



EFECTO RUSTICO

Pintura de Alta Decoración con Acabado Rústico

Página 1 de 1

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

Sistema de decoración para interiores, que dota a los paramentos de un efecto rústico y al mismo tiempo elegante. Fácil y rápido de aplicar, se puede utilizar sobre superficies lisas o rugosas disimulando los pequeños defectos de la pared.

Su equilibrada formulación hace de este producto uno de los mejores del mercado en su categoría, tanto a nivel de acabado como de facilidad de trabajo. Presentado, además, unas características de durabilidad y flexibilidad tan altas que le hacen apto para trabajos artísticos (sobre lienzos, madera, etc.).

El sistema se compone de dos productos: la base o pasta neutra y cera de acabado coloreada

Características

Color	Blanco
Aspecto	Pasta blanca de viscosidad alta
Acabado	Mate tacto particular
Peso específico	1,43 +/- 0,05 gr./cc.
Materia fija	64 % +/- 2
Rendimiento	1 a 2 m ² / kg (en función del acabado deseado)
Tiempo de secado total	12 - 14 horas
Curado	21 días
Terminación con cera	Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin límite
Diluyente	Envasado al uso (agua)
Presentación	(Base) Envases 23, 12 y 4 Kg (Cera) Envases de 2,5 Kg y 600 Gr
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.



Aplicación

El producto viene preparado al uso, no se aconseja diluir, su aplicación puede ser con llana de plástico o de acero, dependiendo si se desea un acabado más áspero o más liso. Se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento, dejando un espesor regular. Trabajar en superficies no superiores a 5 m². Cuando la base esté totalmente seca (mínimo 24 horas), aplicar la cera tintada con un trapo o gasa (tipo muñequillas) con movimientos circulares procurando que no quede ninguna zona sin cubrir. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad.

Es recomendable fondear los paramentos antes de aplicar el efecto rústico con revestimiento liso De la Peña (Rugopeña Liso Blanco), para favorecer el anclaje y regularizar la absorción del paramento.

Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 5°C y 35°C.

Limpieza de utensilios

La limpieza de las herramientas de trabajo se hará con agua inmediatamente después de su uso.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
 Compromiso
 a la calidad

Delegación
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t,f: 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com