



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFECTO ANTIGUO TONER DE COLORES

Pintura de Alta Decoración de Acabado Singular

Página 1 de 1

Tóner concentrado de distintos colores que se añaden en la proporción deseada a la base neutra efecto antiguo para obtener los distintos colores de la carta.

Características



Aspecto	Pasta de viscosidad media con colores
Acabado	Satinado bajo
Peso específico	1'05 +/- 0'05 gr. / cc.
Proporción	125 gr a 500 gr sobre 2'5 kg de base
Colores	Según carta (102, 103, 105, 109, 111, 200, 202, 204, 206)
Presentación	Envase de 250 g.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.

Aplicación

Añadir el tóner con el color elegido (250 gr) en 2'5 kg de base neutra. Agitar manualmente (nunca con máquina), ayudándonos con espátula, un palo o cualquier otra herramienta que nos permita remover de forma no muy enérgica hasta homogeneización del producto. Si se desea obtener un color más intenso se puede aumentar la dosis hasta dos tóner cada 2'5 kg de base neutra. Si por el contrario se desea obtener un tono más suave, añadir 1/2 tóner por cada 2'5 kg de base neutra.

Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 8°C y 35°C.

Limpieza de Utensilios

La limpieza de los utensilios de trabajo se hará con agua inmediatamente después de su uso.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
 Compromiso
 la calidad

Delegación
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t,f: 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com