

De la Peña

pinturas de la peña
fábrica de pinturas**PEÑAMADER SATINÉ**

Vernis satiné pour bois intérieur - extérieur

Page 1 sur 1

Vernis alkyde de très haute qualité, avec un toucher doux, avec une finition satinée, une grande pénétration et une puissance élevée de protection du bois, surtout pour la protection des bois exposés aux intempéries.

Caractéristiques

Poids spécifique	0,92 gr/cc.
Viscosité	63" (Coupe Ford nº 4)
Champ fixe	48%
Temps de séchage au toucher	4 heures
Recouvrable	24 heures
Finition	Satinée
Type de véhicule	Résine alkyde (pas jaune)
Conditionnement	Pots en 375 ml, 750 ml et 4 Lt.
Coleur	Incolore

**Application**

Rendement théorique	7 - 9 m ² / l selon l'état de la surface
Dissolvant	Universel
Nombre des composants	1
Méthode d'application	Brousse, rouleau, pistolet

Préparation de la surface

La surface doit être sèche et propre, exempt de graisse, de poussière et de saleté. Il est recommandé d'appliquer au moins deux couches, la première diluée pour qu'elle pénètre bien dans le bois et la deuxième selon la viscosité d'approvisionnement. Inhibiteur UV.

C'est valide pour l'usage domestique, non appropriée aux enfants.



Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: +34 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com