



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL SATINADO®

Pintura Plástica Satinada para Trabajos Exigentes

Página 1 de 2

PEÑA AKRIL: pintura plástica semibrillante, fabricada con las mejores emulsiones de copolímeros Vinílicos y bióxido de titanio Rutilo. Por su esmerada fabricación posee una gran flexibilidad, excelente adherencia, totalmente impermeable, y con aditivos antimoho y algicidas que protegen frente al verdín y el moho.

La pintura plástica PEÑA AKRIL, por la cantidad de pruebas a las que ha sido sometida, podemos asegurar que reúne las condiciones perfectas para la decoración e impermeabilización (vertical), tanto en interior como exterior (*). Su acabado es de gran belleza y semibrillante de gran blancura y alto poder cubriente.

Características



Color	Blanco y colores a la carta (*)
Acabado	Satinado semibrillante
Brillo a 85°C	> 65 %
Peso específico	1,28 +/-0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	95 K.U. a 25 °C
Materia fija %	54 % +/- 5
Sólidos en volumen %	42 % +/- 5
Lavabilidad Gardner	> 20.000 ddp
Rendimiento	8 a 10 m ² /kg (por mano dependiendo del estado del paramento)
Espesor seco recomendado	30-35 micras por mano
Tiempo de secado al tacto	40 a 60 minutos
Curado total	21 días
Repintado	8 a 10 horas mínimo, máximo sin límite
Diluyente	Agua dulce
Presentación	Envases de 1, 5, 10, y 18 kg
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas
COV'S	Cat A/b (límite legal 100 g/l) contenido máx 30 g/l

Aplicación

Se puede aplicar sobre cualquier material de construcción, yeso cemento, escayola, etc. Su aplicación puede ser a brocha, rodillo o proyectado a pistola. Antes de su aplicación el paramento debe estar completamente limpio y seco, No se debe aplicar a temperaturas inferiores a 5° C o superiores a 35° C.

Formulación del producto

Agua, emulsiones copolimeras Vinílicas, Aditivos especiales, bióxido de titanio, carbonatos cálcicos y otras cargas escogidas para este producto.

PINTURA SOMETIDA A ENSAYOS POR LOS LABORATORIOS GEOCISA

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil.

Precauciones

- P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
 P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
 P103 Leer la etiqueta antes del uso.
 P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio.

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona.

Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1) puede provocar una reacción

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL SATINADO®

Pintura Plástica Satinada para Trabajos Exigentes

Página 2 de 2

alérgica.

(*) *En colores fuertes consultar estabilidad al exterior.*

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

