



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEINTURE ISOLANTE ANTI- CONDENSATION

Peinture plastique mate qui évite l'effet mur froid

Page 1 de 2

Peinture anti-condensation spécialement conçue pour réduire le phénomène de l'effet du mur froid, qui est généralement à l'origine de l'apparition de zones noircies dues à la prolifération de moisissures.

L'humidité due à la condensation se produit lorsqu'il y a de la vapeur d'eau à l'intérieur d'une maison et qu'elle entre en contact avec des murs froids (phénomène plus prononcé en hiver)

De plus, il offre une bonne capacité d'isolation thermique car il est formulé avec des microsphères de verre creuses à faible conductivité thermique.

Particulièrement adapté pour la décoration de plafonds et murs verticaux à l'intérieur et à l'extérieur (plâtre, ciment, etc.), où il y a des problèmes de condensation ou où vous souhaitez obtenir une isolation thermique.

Non toxique, à très faible odeur et ininflammable.

Caractéristiques



Couleur	Blanc
Finition	Mat profond (< 3 à 85 ^a) UNE-EN 13300
Poids spécifique	0.86 +/-0,05 gr./cc.
Viscosité lors de l'emballage	130 K.U. à 25 °C
Matière fixe %	52 % +/- 3
Solides par volume %	40 % +/- 2
Performance	1 a 2 m ² /Kg par main en fonction de l'adsorption du parement
Temps de séchage au toucher	40 à 60 minutes
Soigné	21 jours
Repeint	4 à 6 heures minimum, masimum sans limit
Diluant	Eau douce
Présentation	Recipients de 750 ml et 14 lt.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes.
COV'S	Cat A/a (limit legal 30 g/l) contenu max 25 g/l

Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, plâtre, ciment, etc. Son application peut se faire au pinceau ou au rouleau à poils courts ou encore à la spatule ou à la truelle en acier. Il peut être repeint avec n'importe quelle peinture plastique. Avant application, le parement doit être parfaitement propre et sec. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5 °C ou supérieures à 35 °C.

Convient pour un usage domestique, ne convient pas à l'usage des enfants.

Précautions

P101 Si un avis médical est nécessaire, ayez le récipient ou l'étiquette à portée de main.

Distribuidor Oficial de:



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com

Fábrica y oficinas



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



De la Peña

PEINTURE ISOLANTE ANTI- CONDENSATION

Peinture plastique mate qui évite l'effet mur froid

Page 2 de 2

pinturas de la peña
fábrica de pinturas

- P102 Garder hors de la portée des enfants.
 P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
 P501 Éliminer le contenu et/ou son contenant via le système de collecte sélective mis en place dans votre commune.

EUH208 Contient de la 2-octyl-2H-isothiazon-3-one. Mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one [CE n° 247-500-7] ; 2-méthyl.2H-isothiazole-3-one [EC no. 220-239-6] (3 : 1). Peut déclencher une réaction allergique.

Selon R.D. 363/1995 (Directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (Directive 1999/45/CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de données de sécurité à disposition de l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de :



Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

www.delapenia.com**Fábrica y oficinas**

Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25
 45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com

Master
 Internacional
 de Empresas

