



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

EFECTO OLAS DEL MAR

Veladura al agua de Secado Retardado

Página 1 de 1

Mezcla especial acrílica, formulada con productos retardantes del secado que le confieren un elevado tiempo de trabajo incluso aplicado sobre la superficie. Especialmente formulado para realizar trabajos de veladuras y gran número de efectos especiales trabajando con distintas herramientas (esponjas, rodillos con efectos, veteadores, guantes de pelo, etc.)

Características

Color	Transparente
Aspecto	Blanco lechoso (húmedo), transparente (seco)
Acabado	Satinado
Peso específico	1,05 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosidad al envasar	70 +/- 5 K.U.
Materia fija	12 % +/- 2
Rendimiento	10 a 15 m ² / Lt.
Tiempo de trabajo	30 minutos / 20º aprox.
Curado	21 Días
Repintado	12 horas
Diluyente	Envasado al uso (Agua)
Presentación	Envasados de 2'5 Lt. y 750 Ml.
Conservación	Mantener al abrigo de temperaturas extremas.



Aplicación

1º Preparación de la superficie: sobre la superficie a decorar, una vez limpia, seca y libre de polvo y grasa, aplicar una mano de plástico satinado peña akril (puede ser blanco o de color según el efecto deseado), y dejar secar al menos 24 horas.

2º Obtención del color: tintar el efecto olas del mar con tintes al agua o universales de Pinturas de la Peña según el/los colores deseados, mezclar hasta obtener un tono homogéneo.

3º Aplicación: Con un rodillo de pelo corto, aplicar sobre la superficie a decorar procurando dejar una capa homogénea. A continuación, crear el efecto deseado con la ayuda de las herramientas especiales (rodillos, esponjas, guantes, etc.). Según la temperatura y la humedad ambiental, dispondrá de 30 minutos (más o menos), antes de que el producto empiece a fijarse y ya no pueda ser manejable. Es por ello que se recomienda no aplicar superficies muy grandes, y no dejar cortes rectos para así disimular los empalmes.

Formulación del producto

Agua, emulsiones acrílicas y aditivos especiales escogidos para este producto.

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil.

Precauciones

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítese el contacto con los ojos y piel.
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite.



Distribuidor Oficial de:

Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni objeto de responsabilidad.

Fábrica y oficinas
 Ctra. Orgaz, s/n
 Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
 t: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
 e: info@delapenia.com



Máster
 Internacional
 de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
 y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
 Compromiso a
 la calidad

Delegación
 C/Manzanares, 1
 13250 Daimiel (Ciudad Real)
 t,f: 926 851 102
 e: info.daimiel@delapenia.com