



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

LAQUE ACRYLIQUE MATE

Laque Mate à base d'eau Blanche

Page 1 sur 2

Laque acrylique mate à base d'eau avec une grande qualité. Avec une grande résistance aux intempéries, blancheur élevée, excellente opacité (couvrante), bonne flexibilité, élevée puissance et finition satinée. D'application facile, on a un séchage rapide, non jaunissant, lavable et avec un odeur faible.

Adapté pour la décoration des murs et plafonds ; menuiseries extérieures (portes, fenêtres, portes, balustrades) et toutes sortes de supports en bois, plâtre, fer etc.

Il est formulé et testé pour la pigmentation de la peau dans les systèmes de colorimétrie pour obtenir une infinité de couleurs pastel. Peinture soumis à la réaction au feu comme le laboratoire classification **AFITI Euro** selon **UNE-EN 13501-1 + A1: 2010**, ayant obtenu le meilleur classement possible pour tout **B,s1 - d0**, peinture pour zéro sa contribution à l'incendie et la production de fumée.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mat
Poids spécifique	1,28 gr./cc.
Visosité au moment du conditionnement	95 +/-5 K.U. à 25 °C
Brillance a 60°	> 5 U.B.
Champ fixe	53 %
Rendement	11 a 12 m ² /Lt
Temps de séchage au toucher	40 - 60 minutes
Durcissement	21 jours
Recouvrable	6 - 8 heures
Diluant	L'eau
Conditionnement	Pots en 750 Ml et 4 Lt
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes



Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, plâtre, ciment, bois, fer, etc. Votre application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet pulvérisateur. Avant application de la laque, la surface doit être parfaitement propre, sec et exempt de puces ou de matériaux faiblement adhérentes. Vous ne devez pas appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

Surfaces non peintes ou nouveau:

- Matériaux de construction:
Sceller les murs dilué en PEÑAFIJ 4:1 pour uniformiser l'application.
En cas d'efflorescence ou salpêtre, on traitant avec une solution d'acide dilué (SALFUMANT) (sauf plâtre), rincer abondamment à l'eau et laisser pour sécher. Appliquez une couche de PEÑAFIJ dilué en proportion 4:1.
- Surfaces en fer et acier: protéger avant avec un APPRÊT ANTICORROSIF.
- Galvanisé et l'aluminium: appliquer une première couche de PEÑAIMP.
- Bois et panneaux de particules en bois: Appliquer une couche de SCELLANT SYNTHÉTIQUE. Poncez doucement et enlever la poussière.

Surfaces déjà peintes

- EN BON ÉTAT:
Faire le ponçage doucement de la surface, et quitter la poussière et appliquer comme surface nouveau.
- EN MAL ÉTAT:



Distribuidor Oficial de:

Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délegation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

LAQUE ACRYLIQUE MATE

Laque Mate à base d'eau Blanche

Page 2 sur 2

- Enlever la peinture complètement, préparer la surface et s'appliquent comme si vous étiez une nouvelle surface.

C'est valide pour l'usage domestique, non approprié aux enfants.

Précautions

S2	Hors des mains des enfants.
S23/24/25	Pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51	Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.



Note: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, les données sont indicatives et de nature générale. Décrivent nos produits et guident à l'utilisateur sur l'application et l'emploi. En raison de la grande variété de conditions d'utilisation et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité.

Coordonnées (Usine et bureau)
Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25 - 45400 Mora (Toledo)
T: +34 925 300 409 f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com



Máster
Internacional
de Empresas



Empresa Certificada en fabricación
y diseño de pinturas al agua.

www.delapenia.com



Trofeo CC100
Compromiso a
la calidad

Délégation
C/Manzanares, 1
13250 Daimiel (Ciudad Real)
T: 926 851 102
e: info.daimiel@delapenia.com