



pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL MAT®

Peinture Acrylique Mate pour Lisses Exigences

Page 1 de 2

Le PEÑA AKRIL Mat est une peinture plastique de blancheur inégalée, haute dureté et résistance pour mouiller à friction, ce qui est parfait pour intérieur et extérieur et au même temps de grande décoration.

PEÑA AKRIL Mat est fabriquée avec soin et avec des matières premières qui sont soumis aux contrôles de qualité les plus strictes, donc, c'est une peinture acrylique mate-soyeuse insolubles par sa blancheur, opacité, résistance aux environnements intérieurs et extérieurs. Elle contient aussi un fongicide en empêchant l'apparition de tache de mousse et de moisissure. Elle peut être appliquée sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, etc.

Caractéristiques

Couleur	Blanche
Finition	Mate Soyeuse
Poids spécifique	1,64 +/- 0,05 gr./cc.
Viscosité au moment du conditionnement	105 K.U. a 25°C
Champ fixe	70% +/- 5
Solides en volume	43% +/- 5
Capacité de nettoyage Gardner s/PVC 15 jours	> 3500 ddp
Rendement	8 a 10 m ² /kg. par couche et selon l'état de la surface
Épaisseur minimale conseillée	24-28 microns par couche
Temps de séchage	40 - 60 minutes
Durcissement total	21 jours
Recouvrable	4 - 6 heures minimum, maximum sans limite
Diluant	Eau douce
Conditionnement	Pots en 5, 10 et 20 Kg.
Conservation	Tenir à l'écart des températures extrêmes
COV'S	Cat A/a (limite légal 100 g/l) contenu maximal 30 g/l



Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériel de construction, plâtre, ciment, béton, etc. L'application peut être à la brosse, rouleau ou projeté au pistolet. Avant l'application de la peinture, le mur doit être complètement propre et sèche, sachant qu'on ne peut pas l'appliquer à des températures inférieures à 5°C ou supérieure à 35°C.

Formulation du produit

L'eau, émulsions aqueuses, titane dioxyde, additifs pour une qualité maximale et les meilleures charges.

PEINTURE SOUMIS AUX ESSAIS DE LABORATOIRES GEOCISA

C'est valide pour l'usage domestique, n'est pas approprié aux enfants.

Précautions

- S2 Conserver hors de la portée des enfants.
S23/24/25 Ne pas respirer leurs vapeurs, et éviter le contact des yeux et la peau.
S51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Selon le Décret Royal 363/1995 (Directive 67/548/CE) et le Décret Royal n° 255/2003 (Directive 1999/45/CE), ce pas classé comme produit dangereux. Fiche de données de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui en fait la demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com





pinturas de la peña
fábrica de pinturas

PEÑA AKRIL MAT®

Peinture Acrylique Mate pour Lisses Exigences

Page 2 de 2

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

www.delapenia.com

Usine et bureaux:



Trofeo
CC100
Compromiso
a la Calidad

Ctra. Orgaz, s/n
Apdo. 25
45400 Mora (Toledo)

t: +34 925 300 409
f: +34 925 341 082
e: info@delapenia.com

Master
Internacional
de Empresas

