



## PEINTURE PLASTIQUE MONO CAPA

Peinture en plastique colorée spécialement choisie pour créer un foyer Page 1 de 1

PLASTIC PAINT MONO-CAPA est formulé avec des émulsions de technologie avancée permettant d'obtenir un produit de haute qualité, des performances élevées et une bonne résistance aux intempéries. Il a une grande flexibilité, une bonne adhérence et une résistance à l'alcalinité du ciment. Il est perméable aux vapeurs intérieures et imperméable aux extérieurs. C'est un produit également adapté à la peinture à l'intérieur et à l'extérieur.

### Caractéristiques

|  |  |
|--|--|
| Coleur                                 | Blanc et autres                          |
| Finition                               | Mat                                      |
| Poids spécifique                       | 1,62 gr./cc.                             |
| Viscosité au moment du conditionnement | 105K.U. à 25°C                           |
| Matière fixe                           | 66%                                      |
| Rendement                              | 11-12 m <sup>2</sup> /lt.                |
| Temps de séchage total                 | 40 à 60 minutes                          |
| Durcissement                           | 21 jours                                 |
| Recouvrable                            | 8 - 10 heures                            |
| Diluent                                | Eau, c'est considéré ignifuge            |
| Présentation                           | Pots de 4 lt et 2,5 Lts.                 |
| Conservation                           | Tenir à l'écart de températures extrêmes |



### Application

Il peut être appliqué sur n'importe quel matériau de construction, ciment, plâtre, etc. Son application peut être au pinceau, au rouleau ou pulvérisée. Avant l'application, le mur doit être complètement propre, sec et exempt de copeaux ou de matériaux peu adhérents. Il ne doit pas être appliqué à des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 35°C.

### Formulation du produit

Eau, émulsions, dioxyde de titane, carbonates de calcium et autres charges choisies pour ce produit.

**Convient pour un usage domestique, ne convient pas aux enfants.**

### Précautions

- S2 Manténgase fuera de alcance de los niños  
 S23/24/25 No respirar sus vapores y evítase el contacto con los ojos y piel.  
 S51 Úsese en lugares bien ventilados.
- S2 Tenir hors de portée des enfants  
 S23 / 24/25 Ne pas respirer les vapeurs et éviter le contact avec les yeux et la peau  
 S51 Utiliser dans des endroits bien ventilés.

Selon R.D. 363/1995 (directive 67/548 / CE) et R.D. 255/2003 (directive 1999/45 / CE), le produit n'est pas classé comme dangereux. Fiche de sécurité disponible pour l'utilisateur professionnel qui le demande.

Distribuidor Oficial de:



Remarque: Cette information est basée sur l'état actuel de nos connaissances, ces des données indicatives et d'un caractère général. Décrivent nos produits et guident et orientent à l'utilisateur sur son application et emploi. En raison de la grande variété de conditions d'usage et supports on ne peut pas les prendre comme base pour la garantie ou objet de responsabilité

[www.delapenia.com](http://www.delapenia.com)

Usine et bureaux:



Ctra. Orgaz, s/n  
 Apdo. 25  
 45400 Mora ( Toledo )

t: +34 925 300 409  
 f: +34 925 341 082  
 e: info@delapenia.com

